



TIMACLEAN+

Le nettoyant
performant et polyvalent



Efficacité
sur sulfonilurée
renforcée

Dégraissant,
anti-tarte
et anti-redéposition

Biodégradable

Efficace sur tout type
de surfaces



TIMACLEAN+

Le nettoyant
performant et polyvalent



TIMACLEAN+ est utilisable pour :

- ❖ nettoyer le pulvérisateur des souillures et résidus de produits de traitement,
- ❖ entretenir vos matériels pour allonger leur durée de vie,
- ❖ nettoyer vos bâtiments.

MODE D'EMPLOI



Nettoyage du pulvérisateur

Préparation de la solution de lavage : remplir le pulvérisateur avec de l'eau à 10% de sa capacité et ajouter TIMACLEAN+ à 1%, (*ex: pour un réservoir de 2000 litres, remplir avec 200 litres d'eau et 2 litres de Timaclean*).

Laver : actionner l'agitateur de fond de cuve, commencer brièvement la pulvérisation (*de sorte que la solution de lavage arrive dans les rampes et dans chaque buse*) et arrêter pendant 5 minutes.

Rincer : reprendre et terminer la pulvérisation de la solution de lavage.

Terminer : rincer les parois et le fond du réservoir avec de l'eau claire jusqu'à ce que toutes les traces de mousse disparaissent.

Nettoyage du matériel et des bâtiments agricoles

Préparer une solution à 5 % de TIMACLEAN+

Pulvériser la solution TIMACLEAN+ à 5% sur la surface à nettoyer, sèche de préférence, à l'aide d'un pulvérisateur manuel.

Exemple : pour un tracteur, prévoir 1/4 litre de Timaclean+ dans 5 litres d'eau.

Laisser agir 5 minutes.

Rincer au nettoyeur haute pression.



0,1%
du volume du
pulvérisateur

Solution de
nettoyage à

5%

